Gewebeanputzdichtleiste Aluschale Tape GADL25

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit aufgeschweißtem Glasfasergewebe zum Ausbilden einer dauerhaften, schlagregendichten Anschlussfuge an Bauteilen mit ALU-Vorsatzschale.

Technische Daten

Profillänge	2,6 m
Material Profil	Hart PVC
Eigenschaften Dichtband	Schlagregendicht
Gewebebefestigung	ultraschallverschweißt
Verpackungseinheit/Karton	25 Stück / 65 Meter
Verpackungseinheit/Palette	40 Karton / 2.600 Meter



Eigenschaften

- Entspricht den höchsten Anforderungen der Bauteilfuge
  - Klassifizierung A in Deutschland
  - Klassifizierung K in Österreich
- Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm
- Geeignet für Bauteilgrößen bis 10 m²
- 600 Pa Schlagregendicht
- Keine Klebeprobe notwendig
- **Mit einseitigem Schlaufenüberstand**
- **Einsatzbar für Alu-Schalen von 5 – 30 mm**

- KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Gewebeanputzleisten beachten

Gewebeanputzdichtleiste Aluschale Tape GADL25





